

Splitterschutzfolie SAF 400 Außen, glasklar

Außenmontage

Splitterschutzfolie gegen Verletzungen bei Glasbruch

Die durchwurfhemmende Splitterschutzfolie verleiht Fenstern und Glasscheiben Eigenschaften einer Verbundicherheitsverglasung. Die stark auf der Glasfläche haftende Sicherheitsfolie (Polyacrylatkleber, rückstandsfrei entfernbar) verhindert den gefährlichen Glassplitterflug ungesicherter Glasflächen bei Glasbruch.

Zertifizierte 2B2 Sicherheitsfolie nach EN 12600:2000

Folienstärke	121 my (4 mil)
Reißfestigkeit	197 N/mm ²
Bruchfestigkeit	20.377 N/mm
Zugdehnung	125 %
Haftfestigkeit	790 N/mm

Nachrüstung der Folie auf allen glatten Glasflächen

Anbringung im Naßklebverfahren auf Einfachverglasung (Eine Scheibe), Isolierverglasung (Zwei oder Drei Scheiben), Wärmeschutzverglasung (Zwei oder Drei Scheiben), Sonnenschutzverglasung (Zwei oder Drei Scheiben)

Glasklare Polyesterfolie für verzerrungsfreie Optik

			3 mm Scheibe
Tageslicht	Transmission		88%
	Reflexion	Innen	10%
		Außen	10%
UV-Schutz			99%
Sonnenenergie	Reflexion		10%
	Transmission		80%
	Absorption		10%
Emmissionsgrad (Raumseite)			0.84
Blendschutz			2%
Schattierungs-Koeffizient			0.96
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)			0.83
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)	IP	1.04	
Winter	SI	5.91	
Abweisung gesamte Sonnenenergie			17%

Extreme Langlebigkeit und lange Garantie

Modell - Premium - 5 Jahre für Ablättern, Vergilben der Sicherheitsfolie bei mitteleuropäischem Normalklima (senkrechte Verglasung) und 3,5 Jahre (geneigte Verglasung) bei Rundumkantenversiegelung mit Silikon.

